COMPANY
# PROFILE
## 公司简介

信达消防，国家级高新技术企业，浙江省隐形冠军，专注消防产品的研发与制造。具备设计、施工，维保、检测、安全评估，气瓶充装、检测及培训等全方位消防服务能力与资质。作为智慧消防践行者，致力为全球客户提供全产业链、全寿命周期、全天候的产品与服务的一站式消防解决方案。

Thinktank Fire, the national high-tech enterprise and Hidden Champion in Zhejiang Province, specializes in the research, development, and manufacturing of fire safety products. With comprehensive capabilities and qualifications, it offers end-to-end fire protection services including design, construction, maintenance, inspection, safety assessment, gas cylinder filling, testing, and training. As a pioneer in smart fire protection, the company is dedicated to providing global clients with one-stop fire safety solutions that cover the entire industry chain, full life cycle, and round-the-clock products and services.

2025年（第一版）

**浙江信达可恩消防股份有限公司**
总部地址：中国浙江海宁高新技术产业园区之江北路1006号
总部电话：0086-573-87969119
总部传真：0086-573-87969209　邮编：314423
http://www.cohenthinktank.com　E-mail:Zjtt@vip.sina.com
全国服务热线：4008 501 119

**Cohen Thinktank Fire( Zhejiang) company**
Headquarters Address: No. 1006, Zhijiang North Road,
Haining High-tech Industrial Park, Zhejiang , China
Headquarters Tel: 0086-573-87969119
Headquarters Fax: 0086-573-87969209　Postcode: 314423
http://www.cohenthinktank.com　E-mail:Zjtt@vip.sina.com
National Service Hotline: 4008 501 119

Fire Think Tank®
FIRE STOPPER
信达消防

HERO®
海　烙

# 海烙防火封堵材料

防火涂层板、无机防火板、电缆防火涂料
防火密封胶、防火泥、阻火包

**浙江信达可恩消防股份有限公司**

因信而生 · 止于至善
www.cohenthinktank.com

海烙防火封堵材料
HERO Firestop material

## 01 产品简介

海烙防火封堵材料是专门用于建筑防火的材料，主要用于封堵各种贯穿物，如电缆、风管、水管、油管、气管等穿过墙（仓）壁、楼（甲）板时形成的各种开口以及电缆桥架的防火分隔，以免火势及烟气通过这些开口及缝隙蔓延。

防火封堵材料执行国标GB23864-2023《防火封堵材料》；

电缆防火涂料执行国标GB28374-2012《电缆防火涂料》。

## 02 产品种类

### 2.1 防火涂层板 DCK-Z-$F_{DL}$-EIC3-HL200

• 防火等级：EIC3

• 特点：主要使用在大型孔洞及空开口的封堵；不含石棉等有害物质，无刺激性气味，耐水、耐油、耐湿热；具有较高的结构强度，重量轻，便于施工，能有效降低热传导，阻隔火灾蔓延。




防火涂层板
DCK-Z-$F_{DL}$-EIC3-HL200

### 2.2 无机防火板 DCK-Z-$F_{DL}$-EIC1-HL210

• 防火等级：EIC1

• 特点：主要用于电缆在支架或桥架上敷设的防火保护和耐火分隔；阻燃性好、机械强度高、耐水耐油、耐化学防腐性强、无毒等。



无机防火板
DCK-Z-$F_{DL}$-EIC1-HL210

### 2.3 电缆防火涂料 HL100

• 防火等级：EIC2

• 特点：水性涂料，环保、无毒无刺激性气味、无污染、易施工易清洗；涂层薄、附着力强、柔韧性好，干后耐水、耐油、耐湿热。




电缆防火涂料
HL100

### 2.4 防火密封胶 DJF-Z-$F_{DL}$-EIC3-HL300（白胶）
### DJK-Z-$F_{DL}$-EIC3-HL310（红胶）

• 防火等级：EIC3

• 特点：封堵易燃和非易燃管线穿越，钢管、铜管、塑料管、线缆束等的贯穿缝隙；阻燃性好、耐水耐油、耐化学防腐性强、无毒等。




防火密封胶
DJF-Z-$F_{DL}$-EIC3-HL300（白胶）
DJK-Z-$F_{DL}$-EIC3-HL310（红胶）

### 2.5 防火泥 DRK-Z-$F_{DL}$-EIC3-HL400

• 防火等级：EIC3

• 特点：耐火极限高、发烟量低，具有良好的可塑性；适用于电缆等贯穿物穿墙时的孔洞封堵，以防止发生火灾时火焰由孔洞向邻室蔓延。




防火泥
DRK-Z-$F_{DL}$-EIC3-HL400

### 2.6 阻火包 DTS-Z-$F_{DL}$-EIC2-HL500

• 防火等级：EIC2

• 特点：可根据需求垒制成各种形状的防火墙、防火层，也可以封堵需要防火处理的孔洞；遇火时，阻火包内的物质受热膨胀，结成蜂窝状整块，有效将火灾控制在局部范围内。




阻火包
DTS-Z-$F_{DL}$-EIC2-HL500



因信而生 · 止于至善
www.cohenthinktank.com